METASCO GmbH

Metasco GmbH
Herzogstraße 61
63263 Neu-Isenburg

Telefon (06102) 3095-5
Telefax (06102) 3095-95
Telefax Labor (06150) 83710

P r o d u k t i n f o r m a t i o n

Affinal AL®

Fassadenschutz

GRM-zugelassen,
sehr ergiebig,
problemlose Anwendung,
es entstehen keine umweltbelastenden Abwässer

Einsatz-empfehlung:

Affinal AL ist ein sehr ergiebiger Konservierer mit reinigender Wirkung für eloxiertes (auch eingefärbtes) Aluminium. Affinal AL entfernt leichte Verschmutzungen und hinterläßt einen widerstandsfähigen, wasserabstoßenden Film.

Produkt-eigenschaften:

Affinal AL reinigt und konserviert ohne Wasserspülen in einem Arbeitsgang. Der wasser- und schmutzabweisende Schutzfilm verhindert weitgehend das Festsetzen von Verunreinigungen und chemisch aggressiven Schadstoffen.

Auch bei intensivem Sonnenlicht wird die Schutzschicht nicht verfärbt. Ungleichmäßige Oberflächen werden egalisiert und erhalten ein gleichmäßiges Aussehen. Bei der Konservierung von neuen Fassaden verlängert sich das Intervall bis zur nächsten Reinigung. Affinal AL ist von der Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden (GRM) geprüft, zugelassen und überwacht.

Anwendung:

Reinigung: Affinal AL mit einem Tuch satt auf die zu reinigende Fläche aufbringen und mit unserem Pad „MAP 1“ verreiben. Gelösten Schmutz und überflüssiges Affinal AL mit sauberem Tuch entfernen. Nach dem Abtrocknen mit sauberem Tuch leicht nachwischen.

Konservierung: Affinal AL mit einem Tuch oder Einwascher großflächig und dünn auftragen. Nach dem Antrocknen mit sauberem Tuch leicht nachwischen und auspolieren.

1 Liter Affinal AL reicht für 80 - 100 m^2

Zur Grundreinigung von eloxiertem Aluminium empfehlen wir Metax AR 1. Konservierungsrückstände werden mit Metax FT entfernt.

Hinweis:

Affinal AL eignet sich nicht zur Konservierung von beschichteten und lackierten Fassaden. Affinal AL ist entzündlich. Offenes Feuer fernhalten und nicht rauchen. Affinal AL nicht bei direkter Sonneneinwirkung oder auf heißen Flächen anwenden.
Bei längerem Kontakt mit der Haut Schutzhandschuhe tragen.

Produktdaten:

Inhaltsstoffe: Lösemittel und Wachse.

Ökologie:

Affinal AL wird nicht von der Metallfassade abgewaschen und ist sehr umweltverträglich, da keine umweltbelastenden Abwässer entstehen.

Verkaufseinheit:

10 l Blechgebinde
Versandeinheit pro Palette: 50 Blechgebinde

Art. -Nr. 370104

® eingetragenes Warenzeichen

Die vorstehenden Angaben sind aufgrund eingehender Versuche nach unserem besten Wissen zusammengestellt und berücksichtigen den heutigen Stand unserer langjährigen praktischen Erfahrungen. Haftungen und Gewährleistungen können aus und im Zusammenhang mit dieser Produktinformation nicht gegen uns hergeleitet werden.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.